

## NY754 TURBO





MOTOR	YTN3070-30
Potencia del motor HP /	75 hp/ 2,200
Velocidad nominal del motor	
Tipo - AN / TC / TCI / CRDI	TCI
Desplazamiento	3.26
No. De Cilindros	4
Diámetro X Carrera	95*115
Par máximo	380N.m/1500rpm

TOMA DE FUERZA	
Velocidad de Toma de Fuerza	540/1000 rpm, 6 estrías
Potencia mínima de Toma de	60.6
Tipo de TDF	independiente y posterior

TRANSMISIÓN	
	16+16 in∨ersor mecánico y
Transmisión	Creeper, cambio principal
	sincronizado
Eje Trasero	Engranaje Epicicloidal de 3
	planetas
Velocidad mínima	0.28km/h (creeper)
Velocidad maxima	
Velocidad reversa (min/max)	_

Tipo	Frenos bañado en aceite, tipo de disco
Freno de estacionamiento	Palanca independiente
Pedales de Freno	Al piso

SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidad de levante a las	2300 Kg	
Capacidad de levante al 90% a	1700 Kg	
Capacidad de la bomba	45 L /MIN	
Válvulas auxiliares (Doble acción)	3 juegos	

DIRECCIÓN	
Dirección	Hidráulica
Dirección abatible	_
Capacidad de la bomba	10L/MIN
EJE DELANTERO	
Fie delantero	4WD

LLANIAS	
Llantas delanteras	12.4 - 24
Llanta trasera	18.4 - 30
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V120AH
Alternador	14V 50A

CATEGORÍA	
3er punto categoría I / II	II
Barra de elevación	Sí
Barra de sostén	Sí

VEHÍCULO	
Tipo de asiento	GRAMMER sin apoya brazos

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Seguro de transporte	Si
Lastrado Delantero	Opcional
Lastrado Trasero	Opcional
Contrapesos Delanteros	4*20KG
Contrapesos Traseros	2*50KG
Encendido en posición neutral	Encendido con embrague
	presionado
Cargador	Sí
Divergencia	5 <b>~</b> 15
Barra de Tracción	Barra de tiro reforzado
Bloqueo de diferencial	Si- Mecánico

OTROS	
Creeper	Creeper 16+16
Rops / Roll bar abatible	N/A
Toldo	Si

CAPACIDADES	
Tanque de combustible	120L
Aceite de transmición	35L
Anticongelante	12L
Aceite de motor	15 L
Elevador hidráulico	_

DIMENSIONES	
Longitud Total	4400 mm
Distancia entre ejes	2160 mm
Trocha delantera	1400-1700 mm
Rango de trocha trasera	1500-1700 mm
Ancho	1970 mm
Altura	2740 mm
Claridad al piso	435 mm
Peso total	3530 Kg



**IMPORTANTE**: Debido a actualizaciones técnicas, las modificaciones y datos del producto pueden variar. Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos.

